

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS
DE DESARROLLO AGROFORESTAL

Santo Domingo, D. N.
17 de oct m de 2022

Al : Director Ejecutivo.
Eliferbo Herasme.
Director Ejecutivo.

Del : Encargado del Dpto. de transportación.
Código de actividad No. 1.3.1.1.14.58.

Vía : Gerente Administrativo y Financiero.

Asunto : Solicitud de Artículos y Materiales diversos.

- Cortésmente, tengo a bien solicitar la aprobación para la adquisición de los siguientes Artículos:

Cantidad	Unidad	Producto
5	GOMA	195R15C-8PR NISSAN URVAN (MINIBUS)
20	GOMA	315-80-R22.5 CAMION INERNACIONAL
55	GOMA	700/16 MITSUBISHI FUSO
4	GOMA	275/55-R20 CHEVROLET SILVERADO
72	GOMA	245/70-R16 CHEVROLET COLORADO
350	GOMA	265/60-R18 NISSAN FRONTIER
24	GOMA	245/70-R15 NISSAN FRONTIER HONDO VALLE

Dicha solicitud es realizada, a razón de que se han realizado varias jornadas de inspección tanto en el Centro de Capacitación en Palomino como en la Sede Central, las cuales demandan estos artículos para mejorar su funcionabilidad.

En virtud de lo anteriormente expresado, requerimos de sus buenos y valiosos oficios, para la adquisición de los artículos referidos con anterioridad.

Cortésmente,

Furey Antonio Méndez
Encargado de transportación



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



no es igual

ESPECIFICACIONES DE NEUMATICO # 20 NISSAN URVAN MINIBUS 195R15C	
ANCHO	195
ALTURA	N/O
DIMENSION DE LLANTA	15
INDICE DE CARGA MINIMO	106/104 R
INDICE DE VELOCIDAD MINIMO	H
TIEMPO DE FABRICACION	DESDE LA SEMANA 14 DEL AÑO 2020, EN ADELANTE
SUPERFICIES Y/O TERRENO	TODO TERRENO
INDICE DE FRENADO HUMEDA	IGUAL O SUPERIOR A "C"
INDICE DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE	IGUAL O SUPERIOR A "B"
INDICE DE ACUSTICO	IGUAL O MENOR A "72dB"
TRACCION MINIMA	"A"
TEMPERATURA	AREA CALIENTE
LONAJE / PLY	8
MATERIAL INTERNO	HILO
THRERWEAR MINIMO	200
RADIAL	R

11

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

ESPECIFICACIONES DE NEUMATICO #12 CAMION INTERNATIONAL 315/80 R22.5	
ANCHO	315
DIMENSION	80
DIMENSION DE LLANTA	22.5
INDICE DE CARGA MINIMO	156KG
INDICE DE VELOCIDAD	ML
TIEMPO DE FABRICACION	DESDE LA SEMANA 14 DEL AÑO 2020, EN ADELANTE
SUPERFICIES Y/O TERRENO	TODO TERRENO
INDICE DE FRENADO HUMEDA	IGUAL O SUPERIOR A "C"
INDICE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	IGUAL O SUPERIOR A "B"
INDICE DE ACUSTICO	IGUAL O MENOR A "72dB"
TRACCION MINIMA	"A"
TEMPERATURA	AREA CALIENTE
LONAJE / PLY	12
MATERIAL INTERNO	HILO
THRERWEAR MINIMO	200
RADIAL	R

ESPECIFICACIONES DE NEUMATICO #13 CAMION MITSUBISHI 700 R16	
ANCHO	700
DIMENSION	700R16
DIMENSION DE LLANTA	16
INDICE DE CARGA MINIMO	1250 KG
INDICE DE VELOCIDAD	ML
TIEMPO DE FABRICACION	DESDE LA SEMANA 14 DEL AÑO 2020, EN ADELANTE
SUPERFICIES Y/O TERRENO	TODO TERRENO
INDICE DE FRENADO HUMEDA	IGUAL O SUPERIOR A "C"
INDICE DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE	IGUAL O SUPERIOR A "B"
INDICE DE ACUSTICO	IGUAL O MENOR A "72dB"
TRACCION MINIMA	"A"
TEMPERATURA	AREA CALIENTE
LONAJE / PLY	12
MATERIAL INTERNO	HILO
THRERWEAR MINIMO	200
RADIAL	R

ESPECIFICACIONES DE NEUMATICO # 05 CHEVROLET SILVERADO 275/55 R20	
ANCHO	275
ALTURA	55
DIMENSION DE LLANTA	20
INDICE DE CARGA MINIMO	91
INDICE DE VELOCIDAD MINIMO	H
TIEMPO DE FABRICACION	DESDE LA SEMANA 14 DEL AÑO 2020, EN ADELANTE
SUPERFICIES Y/O TERRENO	TODO TERRENO
INDICE DE FRENADO HUMEDA	IGUAL O SUPERIOR A "C"
INDICE DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE	IGUAL O SUPERIOR A "B"
INDICE DE ACUSTICO	IGUAL O MENOR A "72dB"
TRACCION MINIMA	"A"
TEMPERATURA	AREA CALIENTE
LONAJE / PLY	6
MATERIAL INTERNO	HILO
THRERWEAR MINIMO	200
RADIAL	R

ESPECIFICACIONES DE NEUMATICO # 07 NCHEVROLET COLORADO 245/70 R16	
ANCHO	245
ALTURA	70
DIMENSION DE LLANTA	16
INDICE DE CARGA MINIMO	91
INDICE DE VELOCIDAD MINIMO	H
TIEMPO DE FABRICACION	DESDE LA SEMANA 14 DEL AÑO 2020, EN ADELANTE
SUPERFICIES Y/O TERRENO	TODO TERRENO
INDICE DE FRENADO HUMEDA	IGUAL O SUPERIOR A "C"
INDICE DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE	IGUAL O SUPERIOR A "B"
INDICE DE ACUSTICO	IGUAL O MENOR A "72dB"
TRACCION MINIMA	"A"
TEMPERATURA	AREA CALIENTE
LONAJE / PLY	6
MATERIAL INTERNO	HILO
THRERWEAR MINIMO	200
RADIAL	R

ESPECIFICACIONES DE NEUMATICO # 03 NISSAN FRONTIER 265/60 R18	
ANCHO	265
ALTURA	60
DIMENSION DE LLANTA	18
INDICE DE CARGA MINIMO	91
INDICE DE VELOCIDAD MINIMO	H
TIEMPO DE FABRICACION	DESDE LA SEMANA 14 DEL AÑO 2020, EN ADELANTE
SUPERFICIES Y/O TERRENO	TODO TERRENO
INDICE DE FRENADO HUMEDA	IGUAL O SUPERIOR A "C"
INDICE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	IGUAL O SUPERIOR A "B"
INDICE DE ACUSTICO	IGUAL O MENOR A "72dB"
TRACCION MINIMA	"A"
TEMPERATURA	AREA CALIENTE
LONAJE / PLY	6
MATERIAL INTERNO	HILO
THRERWEAR MINIMO	200
RADIAL	R

R

ESPECIFICACIONES DE NEUMATICO # 06 NISSAN HONDO VALLE 245/70 R15

ANCHO	245
ALTURA	70
DIMENSION DE LLANTA	15
INDICE DE CARGA MINIMO	91
INDICE DE VELOCIDAD MINIMO	H
TIEMPO DE FABRICACION	DESDE LA SEMANA 14 DEL AÑO 2020, EN ADELANTE
SUPERFICIES Y/O TERRENO	TODO TERRENO
INDICE DE FRENADO HUMEDA	IGUAL O SUPERIOR A "C"
INDICE DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE	IGUAL O SUPERIOR A "B"
INDICE DE ACUSTICO	IGUAL O MENOR A "72dB"
TRACCION MINIMA	"A"
TEMPERATURA	AREA CALIENTE
LONAJE / PLY	6
MATERIAL INTERNO	HILO
THRERWEAR MINIMO	200
RADIAL	R

Condiciones Solicitadas y muy importante tomar en cuenta

- *Mostrar historial de mercado
- *Referencia de satisfacción en el mercado y otros proveedores
- *Disponibilidad Inmediata

- *Fecha de entrega
- *El perito Técnico realizará una visita técnica para verificar disponibilidad y características